# NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápustné stropní svítidlo bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informace

| | |
|---|---|
| Lumenů (lm) | 1750 |
| Barva světla | Neutrální bílá |
| Teplota barvy (K) | 4000 |
| Index podání barev | ≥90 |
| Doba života | 50.000h |
| Stmívatelné | Ano<br>V závislosti na předřadníku |



Online objednal 2025-11-28, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**

## Technické informace - Pokračování

| | |
|---|---|
| Třída ochrany | III |
| Stupeň ochrany krytí | IP20 |
| Druh svítidla | Stropní vestavné svítidlo |
| Světelný zdroj součástí | ano |
| Patice | LED Platine |
| Úhel vyzařování (°) | 120 |
| Výkon (W) | 17,50 |
| Provozní proud mA (mA) | 500 |
| Výřez (mm) | Ø 120 |
| Montážní hloubka (mm) | 100 |
| Barva | Bílá |
| Materiál | Hliník<br>Polykarbonát |
| Délka (mm) | 135 |
| Šířka (mm) | 135 |
| Výška (mm) | 90 |
| Průměr (mm) | 135 |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| D x Š x V mm | 135x135x90 |
| Ø x V (mm) | 135x90 |
| VÝŘEZ v mm | Ø 120 |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS | OBJ. ČÍSLO |
|---|---|
| NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápustné stropní svítidlo bíl<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003614 |
| **Volitelné příslušenství** | |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE<br>LED Driver | LI1004054 |
| LED driver, 21 W 500 mA<br>LED Driver | LI1004064 |
| LED driver, 29W 500mA<br>LED Driver | LI1004069 |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse | LI1004790 |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma | LI1004791 |



Online objednal 2025-11-28, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS | OBJ. ČÍSLO |
|---|---|
| **Volitelné příslušenství** | |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted | LI1004792 |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe | LI1004793 |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006143 |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV | LI1006144 |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006145 |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV | LI1006146 |



Online objednal 2025-11-28, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**