

Technický list produktu (datasheet): LI1003616-

# NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 1600                               |
| Barva světla       | Neutrální bílá                     |
| Teplota barvy (K)  | 4000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzářování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 120                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 100                                                                                                                      |
| Barva                   | Bílá<br>Černá                                                                                                            |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 135                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 90                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| D x Š x V mm            | 135x135x90                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 135x90                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bíl<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003616  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                          |            |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                             | LI1004054  |
| LED driver, 21 W 500 mA<br>LED Driver                                                                                                                                   | LI1004064  |
| LED driver, 29W 500mA<br>LED Driver                                                                                                                                     | LI1004069  |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse                                                                                                                                             | LI1004790  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma                                       | LI1004791  |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted                                      | LI1004792  |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe                                         | LI1004793  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006143  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006144  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006145  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006146  |