

Technický list produktu (datasheet): LI1003652-

NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	2150
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	25,40
Provozní proud mA (mA)	700
Výřez (mm)	Ø 145
Montážní hloubka (mm)	105
Barva	Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	160
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	95
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
D x Š x V mm	160x160x95
Ø x V (mm)	160x95
VÝŘEZ v mm	Ø 145

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer	LI1003652
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 21 – 29,5 W 500/600/700 mA	LI1004062
LED Driver	
LED driver, 30 W 700 mA	LI1004065
LED Driver	
LED driver, 40 W 700 mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS® L, difuzér Ellipse	LI1004794
NUMINOS® L, difuzér Prisma	LI1004795

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® L, difuzér Frosted	LI1004796
NUMINOS® L, difuzér Wabe	LI1004797
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý Typ SLV	LI1006147
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm bílý Typ SLV	LI1006148
Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm černý Typ SLV	LI1006149
Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm bílý Typ SLV	LI1006150