

Technický list produktu (datasheet): LI1003678-

NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	2350
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	25,40
Provozní proud mA (mA)	700
Výřez (mm)	Ø 145
Montážní hloubka (mm)	105
Barva	Chromová Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	160
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	95
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
D x Š x V mm	160x160x95
Ø x V (mm)	160x95
VÝŘEZ v mm	Ø 145

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo čer Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003678
Volitelné příslušenství	
LED driver, 21 – 29,5 W 500/600/700 mA LED Driver	LI1004062
LED driver, 30 W 700 mA LED Driver	LI1004065
LED driver, 40 W 700 mA LED Driver	LI1004070
NUMINOS® L, difuzér Ellipse	LI1004794
NUMINOS® L, difuzér Prisma	LI1004795

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® L, difuzér Frosted	LI1004796
NUMINOS® L, difuzér Wabe	LI1004797
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý Typ SLV	LI1006147
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm bílý Typ SLV	LI1006148
Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm černý Typ SLV	LI1006149
Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm bílý Typ SLV	LI1006150