

Technický list produktu (datasheet): LI1003691 -

# NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 2350                               |
| Barva světla       | Neutrální bílá                     |
| Teplota barvy (K)  | 4000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzářování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 25,40                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 145                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 105                                                                                                                      |
| Barva                   | Bílá<br>Černá                                                                                                            |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 160                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 160                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 95                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| D x Š x V mm            | 160x160x95                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 160x95                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 145                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bíl                                              | LI1003691  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 21–29,5 W 500/600/700 mA                                                                     | LI1004062  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 30 W 700 mA                                                                                  | LI1004065  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 40 W 700 mA                                                                                  | LI1004070  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS® L, difuzér Ellipse                                                                              | LI1004794  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® L, difuzér Prisma                                       | LI1004795  |
| NUMINOS® L, difuzér Frosted                                      | LI1004796  |
| NUMINOS® L, difuzér Wabe                                         | LI1004797  |
| Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006147  |
| Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006148  |
| Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm černý<br>Typ SLV | LI1006149  |
| Numinos® L montážní rámeček, hranatý 240/150 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006150  |