


Technický list produktu (datasheet): LI1003699-

NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo če

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	37,40
Provozní proud mA (mA)	1050
Výřez (mm)	Ø 175
Montážní hloubka (mm)	130
Barva	Chromová Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	190
Šířka (mm)	190
Výška (mm)	118
Průměr (mm)	190
Volitelné příslušenství	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
D x Š x V mm	190x190x118
Ø x V (mm)	190x118
VÝŘEZ v mm	Ø 175

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo če Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003699
Volitelné příslušenství	
LED driver, 40 W multi mA LED Driver	LI1004059
LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS® XL, difuzér Ellipse	LI1004798

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® XL, difuzér Prisma	LI1004799
NUMINOS® XL, difuzér Frosted	LI1004800
NUMINOS® XL, difuzér Wabe	LI1004801
Numinos® XL montážní rámeček, kulatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006151
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006152
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006153
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006154