

Technický list produktu (datasheet): LI1003711 -

# NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 3400                               |
| Barva světla       | Teplá bílá komfortní               |
| Teplota barvy (K)  | 2700                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |
| Třída ochrany      | III                                |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 37,40                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 1050                                                                                                                     |
| Výřez (mm)              | Ø 175                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 130                                                                                                                      |
| Barva                   | Bílá<br>Chromová                                                                                                         |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 190                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 190                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 118                                                                                                                      |
| Průměr (mm)             | 190                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| D x Š x V mm            | 190x190x118                                                                                                              |
| Ø x V (mm)              | 190x118                                                                                                                  |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bí                                              | LI1003711  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 40 W multi mA<br>LED Driver                                                                  | LI1004059  |
| LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE<br>LED Driver                                                          | LI1004066  |
| LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI<br>LED Driver                                                          | LI1004071  |
| NUMINOS® XL, difuzér Ellipse                                                                             | LI1004798  |
| NUMINOS® XL, difuzér Prisma                                                                              | LI1004799  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                    |            |
| NUMINOS® XL, difuzér Frosted                                      | LI1004800  |
| NUMINOS® XL, difuzér Wabe                                         | LI1004801  |
| Numinos® XL montážní rámeček, kulatý 240/180 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006151  |
| Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/180 mm bílý<br>Typ SLV    | LI1006152  |
| Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm černý<br>Typ SLV | LI1006153  |
| Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006154  |