

Technický list produktu (datasheet): LI1003728-

NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo če

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	3550
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	37,40
Provozní proud mA (mA)	1050
Výřez (mm)	Ø 175
Montážní hloubka (mm)	130
Barva	Bílá Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	190
Šířka (mm)	190
Výška (mm)	118
Průměr (mm)	190
Volitelné příslušenství	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
D x Š x V mm	190x190x118
Ø x V (mm)	190x118
VÝŘEZ v mm	Ø 175

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo č Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003728
Volitelné příslušenství	
LED driver, 40 W multi mA LED Driver	LI1004059
LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS® XL, difuzér Ellipse	LI1004798
NUMINOS® XL, difuzér Prisma	LI1004799

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® XL, difuzér Frosted	LI1004800
NUMINOS® XL, difuzér Wabe	LI1004801
Numinos® XL montážní rámeček, kulatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006151
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006152
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006153
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006154