

Technický list produktu (datasheet): LI1003737-

NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	3550
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	37,40
Provozní proud mA (mA)	1050
Výřez (mm)	Ø 175
Montážní hloubka (mm)	130
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	190
Šířka (mm)	190
Výška (mm)	118
Průměr (mm)	190
Volitelné příslušenství	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
D x Š x V mm	190x190x118
Ø x V (mm)	190x118
VÝŘEZ v mm	Ø 175

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bí	LI1003737
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 40 W multi mA LED Driver	LI1004059
LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS® XL, difuzér Ellipse	LI1004798
NUMINOS® XL, difuzér Prisma	LI1004799
NUMINOS® XL, difuzér Frosted	LI1004800

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® XL, difuzér Wabe	LI1004801
Numinos® XL montážní rámeček, kulatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006151
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006152
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm černý Typ SLV	LI1006153
Numinos® XL montážní rámeček, hranatý 240/180 mm bílý Typ SLV	LI1006154