

Technický list produktu (datasheet): LI1003811 -

NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/čer

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	690
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	8,60
Provozní proud mA (mA)	250
Výřez (mm)	Ø 68
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	80
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	52
Průměr (mm)	80
Volitelné příslušenství	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
D x Š x V mm	80x80x52
Ø x V (mm)	80x52
VÝŘEZ v mm	Ø 68

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/čer Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003811
Volitelné příslušenství	
LED driver, 6,5–10 W 250 mA PHASE LED Driver	LI1004055
LED driver, 10 W 250 mA LED Driver	LI1004058
LED driver, 15W 250mA DALI LED Driver	LI1004067
NUMINOS® S, difuzér Ellipse	LI1004786
NUMINOS® S, difuzér Prisma	LI1004787

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® S, difuzér Frosted	LI1004788
NUMINOS® S, difuzér Wabe	LI1004789
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006135
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006136
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006137
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006138