

Technický list produktu (datasheet): LI1003821 -

# NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 790 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 790                                |
| Barva světla       | Neutrální bílá                     |
| Teplota barvy (K)  | 4000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Provozní proud mA (mA)  | 250                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Montážní hloubka (mm)   | 55                                                                                                                       |
| Barva                   | Bílá<br>Černá                                                                                                            |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 80                                                                                                                       |
| Šířka (mm)              | 80                                                                                                                       |
| Výška (mm)              | 52                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Volitelné příslušenství | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| D x Š x V mm            | 80x80x52                                                                                                                 |
| Ø x V (mm)              | 80x52                                                                                                                    |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí                                              | LI1003821  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 6,5–10 W 250 mA PHASE                                                                        | LI1004055  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 10 W 250 mA                                                                                  | LI1004058  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 15W 250mA DALI                                                                               | LI1004067  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS® S, difuzér Ellipse                                                                              | LI1004786  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® S, difuzér Prisma                                       | LI1004787  |
| NUMINOS® S, difuzér Frosted                                      | LI1004788  |
| NUMINOS® S, difuzér Wabe                                         | LI1004789  |
| Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006135  |
| Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006136  |
| Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm černý<br>Typ SLV | LI1006137  |
| Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006138  |