

Technický list produktu (datasheet): LI1003841 -

# NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo černá/če

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 1460                               |
| Barva světla       | Teplá bílá komfortní               |
| Teplota barvy (K)  | 2700                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |
| Třída ochrany      | III                                |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Montážní hloubka (mm)   | 75                                                                                                                       |
| Barva                   | Černá                                                                                                                    |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 105                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 105                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 68                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| D x Š x V mm            | 105x105x68                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 105x68                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 90                                                                                                                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/če<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003841  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                          |            |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                             | LI1004054  |
| LED driver, 21 W 500 mA<br>LED Driver                                                                                                                                   | LI1004064  |
| LED driver, 29W 500mA<br>LED Driver                                                                                                                                     | LI1004069  |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse                                                                                                                                             | LI1004790  |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma                                                                                                                                              | LI1004791  |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted                                                                                                                                             | LI1004792  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe                                         | LI1004793  |
| Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006139  |
| Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006140  |
| Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý<br>Typ SLV | LI1006141  |
| Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006142  |