

Technický list produktu (datasheet): LI1003842-

NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo černá/bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzářování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 90
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	105
Šířka (mm)	105
Výška (mm)	68
Průměr (mm)	105
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
D x Š x V mm	105x105x68
Ø x V (mm)	105x68
VÝŘEZ v mm	Ø 90

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí	LI1003842
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED driver, 21 W 500 mA	LI1004064
LED Driver	
LED driver, 29W 500mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006139
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006140
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006141
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006142