

Technický list produktu (datasheet): LI1003860-

NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 90
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	105
Šířka (mm)	105
Výška (mm)	68
Průměr (mm)	105
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
D x Š x V mm	105x105x68
Ø x V (mm)	105x68
VÝŘEZ v mm	Ø 90

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/bíl Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003860
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE LED Driver	LI1004054
LED driver, 21 W 500 mA LED Driver	LI1004064
LED driver, 29W 500mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006139
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006140
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006141
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006142