

Technický list produktu (datasheet): LI1003901 -

NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/černá

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 90
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	105
Šířka (mm)	105
Výška (mm)	68
Průměr (mm)	105
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
D x Š x V mm	105x105x68
Ø x V (mm)	105x68
VÝŘEZ v mm	Ø 90

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/čer Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1003901
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE LED Driver	LI1004054
LED driver, 21 W 500 mA LED Driver	LI1004064
LED driver, 29W 500mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006139
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006140
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006141
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006142