

Technický list produktu (datasheet): LI1003909-

NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/chr

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	1660
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzářování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 90
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá Chromová
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	105
Šířka (mm)	105
Výška (mm)	68
Průměr (mm)	105
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
D x Š x V mm	105x105x68
Ø x V (mm)	105x68
VÝŘEZ v mm	Ø 90

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/chr	LI1003909
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED driver, 21 W 500 mA	LI1004064
LED Driver	
LED driver, 29W 500mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006139
Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006140
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý Typ SLV	LI1006141
Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý Typ SLV	LI1006142