

Technický list produktu (datasheet): LI1003954-

# NUMINOS DL L, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/chr

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 2200                               |
| Barva světla       | Těple bílá                         |
| Teplota barvy (K)  | 3000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |
| Třída ochrany      | III                                |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 25,40                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 117                                                                                                                    |
| Montážní hloubka (mm)   | 90                                                                                                                       |
| Barva                   | Bílá<br>Chromová                                                                                                         |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 130                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 130                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 85                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 130                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| D x Š x V mm            | 130x130x85                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 130x85                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 117                                                                                                                    |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/chr                                              | LI1003954  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 21 – 29,5 W 500/600/700 mA                                                                   | LI1004062  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 30 W 700 mA                                                                                  | LI1004065  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 40 W 700 mA                                                                                  | LI1004070  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS® L, difuzér Ellipse                                                                              | LI1004794  |
| NUMINOS® L, difuzér Prisma                                                                               | LI1004795  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® L, difuzér Frosted                                      | LI1004796  |
| NUMINOS® L, difuzér Wabe                                         | LI1004797  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006143  |
| Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006144  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý<br>Typ SLV | LI1006145  |
| Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006146  |