

Technický list produktu (datasheet): LI1003965-

NUMINOS DL L, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo černá/bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	2450
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzářování (°)	120
Výkon (W)	25,40
Provozní proud mA (mA)	700
Výřez (mm)	Ø 117
Montážní hloubka (mm)	90
Barva	Bílá Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	130
Šířka (mm)	130
Výška (mm)	85
Průměr (mm)	130
Volitelné příslušenství	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
D x Š x V mm	130x130x85
Ø x V (mm)	130x85
VÝŘEZ v mm	Ø 117

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL L, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí	LI1003965
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 21–29,5 W 500/600/700 mA	LI1004062
LED Driver	
LED driver, 30 W 700 mA	LI1004065
LED Driver	
LED driver, 40 W 700 mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS® L, difuzér Ellipse	LI1004794

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® L, difuzér Prisma	LI1004795
NUMINOS® L, difuzér Frosted	LI1004796
NUMINOS® L, difuzér Wabe	LI1004797
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006143
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006144
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006145
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006146