

Technický list produktu (datasheet): LI1004009-

NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/č

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktové informace

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	3300
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	37,40
Provozní proud mA (mA)	1050
Výřez (mm)	Ø 145
Montážní hloubka (mm)	115
Barva	Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	160
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	108
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
D x Š x V mm	160x160x108
Ø x V (mm)	160x108
VÝŘEZ v mm	Ø 145

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/č	LI1004009
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 40 W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS® XL, difuzér Ellipse	LI1004798
NUMINOS® XL, difuzér Prisma	LI1004799
NUMINOS® XL, difuzér Frosted	LI1004800
NUMINOS® XL, difuzér Wabe	LI1004801
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý	LI1006147
Typ SLV	