

Technický list produktu (datasheet): LI1004050-

# NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/ch

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 3750                               |
| Barva světla       | Neutrální bílá                     |
| Teplota barvy (K)  | 4000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                     |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                    |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                               |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                     |
| Patice                  | LED Platine                                                                             |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                     |
| Výkon (W)               | 37,40                                                                                   |
| Provozní proud mA (mA)  | 1050                                                                                    |
| Výřez (mm)              | Ø 145                                                                                   |
| Montážní hloubka (mm)   | 115                                                                                     |
| Barva                   | Bílá<br>Chromová                                                                        |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                  |
| Délka (mm)              | 160                                                                                     |
| Šířka (mm)              | 160                                                                                     |
| Výška (mm)              | 108                                                                                     |
| Průměr (mm)             | 160                                                                                     |
| Volitelné příslušenství | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| D x Š x V mm            | 160x160x108                                                                             |
| Ø x V (mm)              | 160x108                                                                                 |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 145                                                                                   |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/ch<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1004050  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                          |            |
| LED driver, 40 W multi mA<br>LED Driver                                                                                                                                 | LI1004059  |
| LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE<br>LED Driver                                                                                                                         | LI1004066  |
| LED driver, 4,2–50 W 1050 mA DALI<br>LED Driver                                                                                                                         | LI1004071  |
| NUMINOS® XL, difuzér Ellipse                                                                                                                                            | LI1004798  |
| NUMINOS® XL, difuzér Prisma                                                                                                                                             | LI1004799  |
| NUMINOS® XL, difuzér Frosted                                                                                                                                            | LI1004800  |
| NUMINOS® XL, difuzér Wabe                                                                                                                                               | LI1004801  |
| Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý<br>Typ SLV                                                                                                         | LI1006147  |