

Technický list produktu (datasheet): LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Venkovní nástěnné LED svítidlo



Technické informace

Lumenů (lm)	1880 2120
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥90
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK03
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	100
Výkon (W)	20
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500
Instalace	nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Hliník Sklo
Délka (mm)	153
Šířka (mm)	100
Výška (mm)	180
Průměr (mm)	100
Volitelné příslušenství	LI1002853-
D x Š x V mm	153x100x180
Ø x V (mm)	100x180

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit Venkovní nástěnné LED svítidlo	LI1006329
Volitelné příslušenství	
Sada distančního držáku pro ENOLA SQUARE ROUND OUT Accessories low-voltage cable system	LI1002853