

Technický list produktu (datasheet): LI1006347-

RUSTY® PATHLIGHT 70

8.8W, 470lm, 830, 90°, IP55, rezavá

Venkovní sloupkové LED svítidlo



Technické informace

Lumenů (lm)	470
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	25000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP55
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK06
Druh svítidla	Volně stojící svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	90
Výkon (W)	8,80
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Instalace	podlahové přisazené

Technické informace - Pokračování

Barva	Rezavá
Materiál	Akrylát Ocel
Délka (mm)	150
Šířka (mm)	250
Výška (mm)	700
Volitelné příslušenství	LI228730--;LI229422--
D x Š x V mm	150x250x700

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUSTY® PATHLIGHT 70 8.8W, 470lm, 830, 90°, IP55, rezavá Venkovní sloupkové LED svítidlo	LI1006347
Volitelné příslušenství	
SPOJOVACÍ BOX IP68, 3pólový	LI228730
TRN DO země, pozinkovaná ocel, 50 cm	LI229422