

Technický list produktu (datasheet): LI1006411-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, černá, DC



Technické informace

Lumenů (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	19
Doba života	50.000h
Stmívatelné	DALI Touch DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP50
Energetická třída	C
Odolnost proti nárazu	IK02
Druh svítidla	nástěnné svítidlo stropní závěsné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	70
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Černá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	280
Výška (mm)	92
Průměr (mm)	280
Volitelné příslušenství	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
D x Š x V mm	280x280x92
Ø x V (mm)	280x92

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, černá, DC	LI1006411
Volitelné příslušenství	
MEDO 5m ZÁVĚS, černá	LI1001952
MEDO 5m ZÁVĚS, bílá	LI1001950
Závěsná sada pro 1 – 10V MEDO LED, černá, 5žilový kabel	LI135250
MEDO 5m ZÁVĚS, stříbrošedá	LI1001951
Závěsná sada pro 1 – 10V MEDO LED, bílá, 5žilový kabel	LI135251
Závěsná sada pro 1 – 10V MEDO LED, stříbrošedá, 5žilový kabel	LI135254
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM