

Technický list produktu (datasheet): LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bílá, DC



Technické informace

Lumenů (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Barva světla	Těple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	19
Doba života	50.000h
Stmívatelné	DALI Touch DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP50
Energetická třída	C
Odolnost proti nárazu	IK02
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	80

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	75
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	900
Výška (mm)	92
Průměr (mm)	900
Volitelné příslušenství	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ; EHDALIDIM-
D x Š x V mm	900x900x92
Ø x V (mm)	900x92

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bílá, DC	LI1006421
Volitelné příslušenství	
MEDO 5m ZÁVĚS, černá	LI1001952
MEDO 5m ZÁVĚS, bílá	LI1001950
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, černá, 5žilový kabel	LI135250
MEDO 5m ZÁVĚS, stříbrošedá	LI1001951
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, bílá, 5žilový kabel	LI135251
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, stříbrošedá, 5žilový kabel	LI135254
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM