

Technický list produktu (datasheet): LI1008005-

NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 2700K

38° fáz. stmív černá



Technické informace

Délka (netto) (mm)	50,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	40,00
Průměr (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,23
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	38
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Patice	LED Platine
Výkon (W)	13,60
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	1220

Technické informace - Pokračování

Doba života	50000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C) Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	F
Energetická třída	F
Průměr (mm)	50
Ø x V (mm)	50x40
D x Š x V mm	50x50x40

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 2700K 38° fáz. stmív černá	LI1008005