

Technický list produktu (datasheet): LI1008083-

ONE LINEAR 70 nástěnné svítidlo UP/DOWN

2700/3000K mosazné

PHASE



Technické informace

Délka (netto) (mm)	81,00
Šířka (netto) (mm)	705,00
Výška (netto) (mm)	42,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,92
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	Měď Bílá
Materiál	Akrylát Hliník
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500
Patice	LED Platine
Výkon (W)	20
Barva světla	Teple bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	2700
	3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	1350
	1250
Doba života	50000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C)
	Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
TEÚ	E
Energetická třída	E
D x Š x V mm	81x705x42

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ONE LINEAR 70 nástěnné svítidlo UP/DOWN 2700/3000K mosazné	LI1008083
PHASE	