

Technický list produktu (datasheet): LI1008514-

NEW TRIA 155 obdelníkové 3000K dvou lampové PHASE 38° černá

stropní vestavné svítidlo



Technické informace

Délka (netto) (mm)	170,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	37,50
Hmotnost (netto) (kg)	0,43
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	38
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Patice	LED Platine
Výkon (W)	14
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	640

Technické informace - Pokračování

Doba života	50000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C) Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	50
D x Š x V mm	170x90x38
Výřez (mm)	155x78
VÝŘEZ v mm	155x78

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW TRIA155 obdelníkové 3000K dvou lampové PHASE 38° černá stropní vestavné svítidlo	LI1008514