

Technický list produktu (datasheet): LI1008606-

PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.195,00
Šířka (netto) (mm)	295,00
Výška (netto) (mm)	28,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,80
Druh svítidla	LED panel
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	90
Činitel UGR	19
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	123,53
Výkon (W)	34
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	4200
	4400
Doba života	70000
Třída ochrany	II
Odolnost proti nárazu	IK02
D x Š x V mm	1195x295x28

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR	LI1008606
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Nezbytné příslušenství	
PANEL C montážní pružiny 4 ks	LI1008610
PANEL C lankový závěs 150 cm	LI1008609