

Technický list produktu (datasheet): LI1008614-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm stmív. 100° tmavý měď

nástěnné svítidlo



Technické informace

Délka (netto) (mm)	125,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Průměr (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,85
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	Měděná
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	100
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Patice	LED Platine
Výkon (W)	15
Barva světla	Teple bílá extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2000-3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	44 - 1110
Doba života	30000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	90
Ø x V (mm)	90x110
D x Š x V mm	125x90x110

POPIS	OBJ. ČÍSLO
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm stmív. 100° tmavý měď nástěnné svítidlo	LI1008614