

Technický list produktu (datasheet): LI1008615-

OCULUS 2000-3000K 100° Dim-to-Warm stmív. tmavý bronz

závěsné svítidlo



Technické informace

Délka (netto) (mm)	90,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Průměr (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,65
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Instalace	Závěsná
Barva	Bronzová
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	100
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	250
Patice	LED Platine
Výkon (W)	11
Barva světla	Teple bílá extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2000-3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	36 - 780
Doba života	40000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	90
Ø x V (mm)	90x90
D x Š x V mm	90x90x90

POPIS	OBJ. ČÍSLO
OCULUS 2000-3000K 100° Dim-to-Warm stmív. tmavý bronz závěsné svítidlo	LI1008615