

Technický list produktu (datasheet): LI1008704-

NOBLO dvojité kulaté 2-3K 15W Dim-to-Warm stmív. 36° bílá

nástěnné a stropní svítidlo



Technické informace

Délka (netto) (mm)	240,00
Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	127,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,62
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Úhel vyzařování (°)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Patice	LED Platine
Výkon (W)	15

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2000-3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	10 - 940
Doba života	40000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C) Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	240x105x127

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOBLO dvojité kulaté 2-3K 15W Dim-to-Warm stmív. 36° bílá nástěnné a stropní svítidlo	LI1008704