

Technický list produktu (datasheet): LI1009005-

# NEW TRIA® 45, DL, kruhové, stropní svítidlo, 3000K 24°, černá



## Technické informace

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 52,00                     |
| Šířka (netto) (mm)           | 52,00                     |
| Výška (netto) (mm)           | 32,00                     |
| Průměr (netto) (mm)          | 52,00                     |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,11                      |
| Druh svítidla                | Stropní vestavné svítidlo |
| Barva                        | Černá                     |
| Úhel vyzařování (°)          | 24                        |
| Činitel UGR                  | 22                        |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240                   |
| Patice                       | LED Platine               |
| Účinnost (lm/W)              | 90                        |
| Výkon (W)                    | 4                         |
| Barva světla                 | Teple bílá                |
| Teplota barvy (K)            | 3000                      |
| Index podání barev           | 90                        |
| Lumenů (lm)                  | 360                       |
| Doba života                  | 50000                     |

## Technické informace - Pokračování

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Třída ochrany         | II       |
| Odolnost proti nárazu | IK02     |
| Ø x V (mm)            | 52x32    |
| D x Š x V mm          | 52x52x32 |

| POPIS                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| NEW TRIA® 45, DL, kruhové, stropní svítidlo, 3000K 24°, černá | LI1009005  |