

Technický list produktu (datasheet): LI1009701 -

# NUMINOS® MOVE M, vestavné sv. 4000K, 55°, IP20, kruhové, bí

stropní vestavné svítidlo



## Technické informace

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Délka (netto) (mm)    | 135,00 |
| Šířka (netto) (mm)    | 135,00 |
| Výška (netto) (mm)    | 80,00  |
| Průměr (netto) (mm)   | 135,00 |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,35   |
| Barva                 | Bílá   |
| Materiál              | Hliník |
| Úhel vyzařování (°)   | 55     |
| Činitel UGR           | 22     |
| Výkon (W)             | 12     |
| Teplota barvy (K)     | 4000   |
| Index podání barev    | 90     |
| Lumenů (lm)           | 1900   |
| Doba života           | 50000  |
| Třída ochrany         | III    |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20   |
| Ø x V (mm)            | 135x80 |

## Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

135x135x80

| POPIS                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE M, vestavné sv. 4000K, 55°, IP20, kruhové, bí<br>stropní vestavné svítidlo | LI1009701  |