

Technický list produktu (datasheet): LI1009787-

# NUMINOS® L, vestavné stropní sv., 3000K, 40° IP20 kruhové bí

stropní vestavné svítidlo



## Technické informace

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Délka (netto) (mm)    | 130,00 |
| Šířka (netto) (mm)    | 130,00 |
| Výška (netto) (mm)    | 85,00  |
| Průměr (netto) (mm)   | 130,00 |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,44   |
| Barva                 | Bílá   |
| Materiál              | Hliník |
| Úhel vyzařování (°)   | 40     |
| Činitel UGR           | 22     |
| Výkon (W)             | 17     |
| Teplota barvy (K)     | 3000   |
| Index podání barev    | 90     |
| Lumenů (lm)           | 2500   |
| Doba života           | 50000  |
| Třída ochrany         | III    |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20   |
| Ø x V (mm)            | 130x85 |

## Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

130x130x85

| POPIS                                                                                     | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® L, vestavné stropní sv., 3000K, 40° IP20 kruhové bí<br>stropní vestavné svítidlo | LI1009787  |