

Technický list produktu (datasheet): LI1010014-

# NUMINOS® MOVE XL, vestavné stropní sv.

## 4000K, 55°, IP20, če

stropní vestavné svítidlo



### Technické informace

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Délka (netto) (mm)    | 190,00  |
| Šířka (netto) (mm)    | 190,00  |
| Výška (netto) (mm)    | 116,00  |
| Průměr (netto) (mm)   | 190,00  |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,63    |
| Barva                 | Černá   |
| Materiál              | Hliník  |
| Úhel vyzařování (°)   | 55      |
| Činitel UGR           | 22      |
| Výkon (W)             | 24      |
| Teplota barvy (K)     | 4000    |
| Index podání barev    | 90      |
| Lumenů (lm)           | 3800    |
| Doba života           | 50000   |
| Třída ochrany         | III     |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20    |
| Ø x V (mm)            | 190x116 |

## Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

| 190x190x116

| POPIS                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE XL, vestavné stropní sv. 4000K, 55°, IP20, če<br>stropní vestavné svítidlo | LI1010014  |