

Technický list produktu (datasheet): LI1010050-

# NUMINOS® GIMBLE XS, vestavné stropní sv.

## 3000K, 55°, IP20, če

stropní vestavné svítidlo



### Technické informace

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Délka (netto) (mm)    | 80,00  |
| Šířka (netto) (mm)    | 80,00  |
| Výška (netto) (mm)    | 57,00  |
| Průměr (netto) (mm)   | 80,00  |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,11   |
| Barva                 | Černá  |
| Materiál              | Hliník |
| Úhel vyzařování (°)   | 55     |
| Činitel UGR           | 25     |
| Výkon (W)             | 6,90   |
| Teplota barvy (K)     | 3000   |
| Index podání barev    | 90     |
| Lumenů (lm)           | 950    |
| Doba života           | 50000  |
| Třída ochrany         | III    |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20   |
| Ø x V (mm)            | 80x57  |

## Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

| 80x80x57

| POPIS                                                                                      | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE XS, vestavné stropní sv. 3000K, 55°, IP20, če<br>stropní vestavné svítidlo | LI1010050  |