

Technický list produktu (datasheet): LI1010427-

# PANEL 60, závěsné sv., kruhové, PHASE, 3000/4000K, 90°, še

závěsné svítidlo



## Technické informace

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Délka (netto) (mm)    | 600,00       |
| Šířka (netto) (mm)    | 600,00       |
| Výška (netto) (mm)    | 12,00        |
| Průměr (netto) (mm)   | 600,00       |
| Hmotnost (netto) (kg) | 4,25         |
| Barva                 | Šedá         |
| Materiál              | Hliník       |
| Úhel vyzařování (°)   | 90           |
| Činitel UGR           | 19           |
| Teplota barvy (K)     | 4000<br>3000 |
| Index podání barev    | 90           |
| Lumenů (lm)           | 3300<br>3050 |
| Doba života           | 50000        |
| Třída ochrany         | I            |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20         |

## Technické informace - Pokračování

|              |            |
|--------------|------------|
| Ø x V (mm)   | 600x12     |
| D x Š x V mm | 600x600x12 |

| POPIS                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PANEL 60, závěsné sv., kruhové, PHASE, 3000/4000K, 90°, še<br>závěsné svítidlo | LI1010427  |