

Technický list produktu (datasheet): LI1010540-

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB BK ML DALI2, 2500mm



Produktové informace

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	2.500,00
Šířka (netto) (mm)	65,00
Výška (netto) (mm)	68,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,60
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Výkon (W)	29
Teplota barvy (K)	5000
	4000
	3500
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	5542
	15820
Doba života	100000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK06
D x Š x V mm	2500x65x68

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB BK ML DALI2, 2500mm	LI1010540