

Technický list produktu (datasheet): LI1011094-

BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 bí



Produktové informace

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	646,00
Šířka (netto) (mm)	152,00
Výška (netto) (mm)	52,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,80
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Výkon (W)	12
Teplota barvy (K)	5000 4000 3500

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	80
Lumenů (lm)	1505 2616
Doba života	100000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK04
D x Š x V mm	646x152x52

POPIS	OBJ. ČÍSLO
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 bí	LI1011094