

Technický list produktu (datasheet): LI1011211 -

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE

2,7/3/4/6,5K IP20 če



Produktové informace

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	88,00
Šířka (netto) (mm)	88,00
Výška (netto) (mm)	62,00
Průměr (netto) (mm)	88,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,28
Barva	Černá
Materiál	Ocel
Úhel vyzařování (°)	38
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Výkon (W)	5

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	690
	680
	670
Doba života	50000
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK02
Ø x V (mm)	88x62
D x Š x V mm	88x88x62

POPIS	OBJ. ČÍSLO
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 2,7/3/4/6,5K IP20 če	LI1011211