

Technický list: LI111011--

Svítlidlo OUT 65 Downlight, bílá



Technické informace

Výška (mm)	120,00
Průměr (mm)	84,00
Váha (kg)	0,17
Výřez (mm)	Ø72
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo Vestavné svítidlo do stěny
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Sklo
Výrobce	O3-SLV
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V
Patice	MR16
Patice	GX5,3
Watů (W)	35
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP65
Montážní hloubka (mm)	130
Ø x V (mm)	84x120
Průměr (mm)	85
VÝŘEZ v mm	Ø72

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svitidlo OUT 65 Downlight, bílá	LI111011
Volitelné příslušenství	
LED žárovka, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° stříbrná	LI1001570
Zdroj LED MR16 4W,SMD LED,3000K,40°	LI551243
Transformátor MARINE 60VA, IP44, 230/12V AC	LI227160