

Technický list: LI111101NW

LED Panel Square 100 6W, 420lm, 4200K, Ra>80, stmívat. bílá



Technické informace

Délka (mm)	115,00
Šířka (mm)	115,00
Výška (mm)	13,00
Váha (kg)	0,32
Výřez (mm)	105x100
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	RAL 9016 (bílá)
Materiál	Hliník
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	6
Účinnost (lm/W)	70

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	420
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	115x115x13
VÝŘEZ v mm	105x100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED Panel Square 100 6W, 420lm, 4200K, Ra>80, stmívat. bílá	LI111101NW
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379