

LED prisazena bila 230V LED IP23



Produktové informace

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	150
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	60000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	III
Energetická třída	G
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	90
Účinnost (lm/W)	50

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	3
Ovládací zařízení	LED napáječ
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 57
Montážní hloubka (mm)	14
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	65
Šířka (mm)	65
Výška (mm)	16
Průměr (mm)	65
Volitelné příslušenství	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
D x Š x V mm	65x65x16
Ø x V (mm)	65x16
VÝŘEZ v mm	Ø 57

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED prisazena bila 230V LED IP23	LI112221
Volitelné příslušenství	
Trojúhelníkové instalační pouzdro DL 126 LED, kartáčovaný kov recessed fitting, brushed metal	LI112175
MONTÁŽNÍ rámeček, pro vestavné svítidlo DL 126, kulatý, bílý	LI112181
Kruhové instalační pouzdro DL 126 LED, downlight, chrom chrome	LI112182
Kruhové instalační pouzdro DL 126 LED, kartáčovaný kov brushed metal	LI112185
Napájení LED, 12 W, 12 V	LI470507