

Technický list: LI113980--

NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight, 30°, 3000K, matná černá

včetně MI konektoru a pružinových klipů



Technické informace

Výřez (mm)	Ø40
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	černá
Materiál	Hliník
Úhel (°)	30°
Světelný zdroj	LED
Patice	G24q-2
Watů (W)	2,20
Účinnost (lm/W)	65
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	143
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	30000
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP44
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	52x36
VÝŘEZ v mm	Ø40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight, 30°, 3000K, matná černá včetně MI konektoru a pružinových klipů	LI113980
Volitelné příslušenství	
LED-Driver 11W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464030
Konektorový box, 3 výstupy, 2 propojky, 700 mA, černá	LI111830
Konektorový box, 6 výstupů, 3 propojky, 700 mA, černá	LI111831
Prodlužovací kabel pro prvky s 700 mA, 1 m	LI111832