

Technický list: LI113986--

NEW TRIA MINI DL ROUND, 30°, 3000K, kartáčovaný hliník

včetně MI konektoru a pružinových klipů



Technické informace

Výřez (mm)	Ø40
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Hliník česaný
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	30°
Světelný zdroj	LED
Watů (W)	2,20
Účinnost (lm/W)	65
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	143
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP44
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	52x36
VÝŘEZ v mm	Ø40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
NEW TRIA MINI DL ROUND, 30°, 3000K, kartáčovaný hliník včetně MI konektoru a pružinových klipů	LI113986
Volitelné příslušenství	
Konektorový box, 3 výstupy, 2 propojky, 700 mA, černá	LI111830
Konektorový box, 6 výstupů, 3 propojky, 700 mA, černá	LI111831
Prodlužovací kabel pro prvky s 700 mA, 1 m	LI111832
LED-Driver 11 W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464030