

Technický list: LI114110--

SUPROS DL vestavné stropní svítidlo, 3000lm, 3000K, černá

SLM LED, 60°, kruhové



Technické informace

Výška (mm)	110,00
Průměr (mm)	165,00
Váha (kg)	0,99
Výřez (mm)	Ø153
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	černá
Materiál	Hliník
Výrobce	03-SLV
Úhel (°)	60°
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SML LED
Patice	GU10
Watů (W)	34,80
Účinnost (lm/W)	60
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2100
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h
Třída ochrany	II
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	107
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	165x110
VÝŘEZ v mm	Ø153

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SUPROS DL vestavné stropní svítidlo, 3000lm, 3000K, černá	LI114110
SLM LED, 60°, kruhové	
Volitelné příslušenství	
Reflektor pro SUPROS,úzkoz. vč. skla a upevnění	LI114102
Reflektor pro SUPROS,vč. vč. skla a upevnění	LI114104