

Technický list: LI115187--

COB LED MODUL for AIXLIGHT PRO montážní rámeček, 70°, mat. b



Technické informace

Výška (mm)	130,00
Průměr (mm)	135,00
Váha (kg)	0,50
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Sklo
Výrobce	O3-SLV
Světelný zdroj	COB LED
Watů (W)	35
Účinnost (lm/W)	91
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3200
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	135x130

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
COB LED MODUL for AIXLIGHT PRO montážní rámeček, 70°, mat. b	LI115187
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 36W 700mA, stmívatelný	LI1001267
Dekoratивní clona AIXLIGHT, mat-bílá, materiál aluminium	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464168
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464174
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176