

Technický list produktu (datasheet): LI115197--

COB LED MODUL for AIXLIGHT PRO montážní rámeček, 70°, stříbr.



Technické informace

Výrobce	03-SLV
Watů (W)	35
Výkon (W)	35
Lumenů (lm)	3200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	COB LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Účinnost (lm/W)	91
Instalace	Downlight
Barva	stříbrnošedá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Hliník Sklo
Volitelné příslušenství	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174-- , LI464176--
Ø x V (mm)	135x130

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
COB LED MODUL for AIXLIGHT PRO montážní rámeček, 70°, stříbr.	LI115197
Volitelné příslušenství	
Ovladač LED, 700mA, 40W, TRIAC stmívatelný	LI1001267
Dekoratívni clona AIXLIGHT, mat-bílá, materiál aluminium	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED ovladač, 40W, 700mA, vč. odlehčovacího profilu	LI464168
LED ovladač, 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčovacího profilu	LI464170
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464174
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176