

Technický list: LI115546--

# KADUX 1 ES111 Downlight, čtvercový, kartáčovaný hliník, max.



+SLV

## Technické informace

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Délka (mm)                   | 195,00                    |
| Šířka (mm)                   | 195,00                    |
| Výška (mm)                   | 140,00                    |
| Váha (kg)                    | 1,10                      |
| Výřez (mm)                   | 170x170                   |
| Druh svítidla                | Stropní vestavné svítidlo |
| Instalace                    | Downlight                 |
| Barva                        | Hliník česaný             |
| Materiál                     | Hliník<br>Ocel            |
| Výrobce                      | 03-SLV                    |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 230                       |
| Patice                       | QPAR111                   |
| Patice                       | GU10                      |
| Watů (W)                     | 75                        |
| Počet světelných zdrojů      | 1                         |
| Třída ochrany                | I                         |
| Energetická třída            | E - A++                   |

## Technické informace - Pokračování

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Montážní hloubka (mm) | 150         |
| D x Š x V mm          | 195x195x140 |
| VÝŘEZ v mm            | 170x170     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                        | OBJ.ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| KADUX 1 ES111 Downlight, čtvercový, kartáčovaný hliník, max. | LI115546  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                               |           |
| LED žárovka, GU10 111mm 30° 2700K                            | LI1001242 |