

Technický list produktu (datasheet): LI115736--

KADUX LED Single DL Set, 3000K, 30°, kartáčovaný hliník

včetně napaječe



Technické informace

Výrobce	03-SLV
Watů (W)	29
Výkon (W)	29
Lumenů (lm)	2500
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Třída ochrany	I
Energetická třída	A++ A+ A
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	COB LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Úhel (°)	30°
Účinnost (lm/W)	86
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	170x170
Montážní hloubka (mm)	125
Barva	Hliník česaný
Materiál	Hliník Ocel
Volitelné příslušenství	LI470505--
D x Š x V mm	195x195x125
VÝŘEZ v mm	170x170

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
KADUX LED Single DL Set, 3000K, 30°, kartáčovaný hliník včetně napaječe	LI115736
Volitelné příslušenství	
potenciometr pro PWM ovladace	LI470505